

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.


10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.


10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.


ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE



@ESLLSE_UA



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSESHOP



WWW.ESLLSE.SHOP

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортёр:
ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

LEEDS



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Корпус світильника - 1 шт.
- 2.2. Плафони - 13 шт.
- 2.3. Драйвер - 1 шт.
- 2.4. Пульт - 1 шт.
- 2.5. Монтажна скоба - 1 шт.
- 2.6. Монтажний набір - 1 шт.

3. КЕРУВАННЯ З СМАРТФОНУ

3.1. Будь ласка відскануйте QR-код, що ви бачите нижче, щоб завантажити ZhiQiang PRO APP. При завантаженні оберіть Android, чи iOS.


3.2. Наступним кроком необхідно синхронізувати світильник з смартфоном. Це можна зробити одразу після включення світильника з вимикача і одночасно пошуком пристроїв у додатку. За необхідності, якщо пройшло багато часу після вмикання світильника, повторіть процедуру (вимкніть і увімкніть світильник), оскільки синхронізація світильника відбувається не значний час після вмикання. Після цього синхронізація відбувається автоматично



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop


4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша увiмкнення
- 4.2. Клавiша вимкнення
- 4.3. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.4. Клавiша синхронiзацiя пульта з свiтильником
- 4.5. Змiна кольору свiтiння до холодного
- 4.6. Змiна кольору свiтiння до теплого
- 4.7. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.8. Швидка змiна режимiв свiтла
- 4.9. Пам'ять
- 4.10. Змiна колiрної температури
- 4.11. Таймер увiмкнення через 5 хвилин
- 4.12. Нiчний



Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА



УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!



5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС




Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
LEEDS 110W 12L+R SMART BLACK	110	11x100	12000	3000-6500	1020x70

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

- 6.1. Розстеліть на столі рушник чи будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри.
- 6.2. Під час збирання використовуйте рушники для того щоб уникнути плям на блискучих елементах люстри.
- 6.3. Схему електричного з'єднання проводів плафонів дивіться нижче. Перед з'єднанням проводів закладіть на них гайки, якими будуть кріпитись плафони.
- 6.4. Закріпіть плафони гайками.
- 6.5. Розмітьте отвори під монтажну скобу, використовуючи її як шаблон.
- 6.6. Прикріпіть монтажну скобу до стелі.
- 6.7. Виконайте електричне під'єднання люстри за допомогою клемної колодки.
- 6.8. Закріпіть корпус світильника на монтажній скобі (монтажній планці), закручуванням гвинтів.



7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

